

Vandalensichere HD 2,0 MPx Netzwerk Dome Kamera

Art.-Nr. TVIP72000



- HD 2,0 MPx Auflösung: 1600 x 1200 @ 12 fps
- Vandalensichere LAN-Domekamera (IP54)
- Großer horizontaler Blickwinkel von 71°
- Vandalismusgeschütztes, extra flaches Gehäusedesign
- Power over Ethernet (PoE)

An Orten oder Objekten mit niedrigen Decken werden spezielle Kameras benötigt - wie die vandalensichere HD 2,0 MPx Netzwerk-Domekamera von ABUS Security-Center. Dank robustem Gehäuse aus Metall und Schutzart IP54 können diesen Kameras weder Angriffe noch widrige Umwelteinflüsse etwas anhaben. Ein weiter Blickwinkel von 71° und das an einer Seite speziell abgeflachte Gehäusedesign sorgen für eine lückenlose Überwachung ohne abfallenden Bildbereich. So kann ein Korridor ohne "blinde Flecken" bis zum Ende überwacht werden - die Kamera sieht sozusagen an der Decke entlang. Die Kamera verfügt über HD Auflösung mit 2,0 Megapixel, wahlweise kann die Auflösung auch heruntergefahren werden. Zur Optimierung von Anzeige, Aufzeichnung und mobilem Bildabruf streamt die Kamera in verschiedenen Formaten parallel. Wie bei allen ABUS Netzwerkkameras ist auch bei diesem Modell die Videomanagementsoftware VMS Express im Lieferumfang enthalten. Die 9-Kanal Software besticht durch einzigartig einfache Bedienung, Übersichtlichkeit und automatische Schnellinstallation.

Vandalensichere HD 2,0 MPx Netzwerk Dome Kamera

Art.-Nr. TVIP72000

Technische Daten

Alarmierung	E-Mail
Anzahl Streams	2
Auflösungsmodi	1600 x 1200, 1600 x 900, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 704 x 576, 352 x 288Pixel
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1600(H) x 1200(V)Pixel
Bildelemente (total)	1600(H) x 1200(V)Pixel
Bildrate	1600 x 1200 @ 12 fps, 1280 x 720 @ 25 fps
Breite	112mm
Brennweite	4,0mm
Digitaler Zoom	Ja
Electronic-Shutter	Ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Horizontaler Blickwinkel	71°
Höhe	49mm
Kameratyp	Netzwerk Domekamera
Max. Auflösung @ Bildrate	1600 x 1200 @ 12 fps
Max. Betriebstemperatur	50°C
Max. Luftfeuchtigkeit	85%

Min. Betriebstemperatur	0°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,5
Netzwerkanschluss LAN	RJ45
Netzwerkamera Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTCP, SMTP, NTP
Objektiv	F1.2, 4.0mm
PoE	802.3af
Schutzart IP	54
Software	ABUS VMS, Internet Explorer 6 oder höher
Spannungsversorgung DC	12V
Stromaufnahme	250mA
Verstärkerregelung	Ja
Videokomprimierung	H.264, MJPEG
Vor-/Nachalarmspeicher	3 Nachalarmbilders
Weißabgleich	Ja
Zertifizierungen	CE, RoHS, Reach